

Наименование продукции	область применения	код товара	Геометрические размеры			Количество в упаковке			Цена с НДС, руб.		Сроки отгрузки		
			Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Плит, шт	м ²	м ³	м ²	м ³	категория	дни **	минимальная партия, м ³ ***
ТЕХНОПЛЕКС													
ТЕХНОПЛЕКС/TECHNOPLEX группа горючести Г4 форма кромки: 30, 40, 50, 100 мм - L, 20 мм- прямая	для ремонта квартир DIY	418297*	20	600	1200	20	14,4000	0,288000	99,20	4960	B	3	без ограничений
		418292	30	580	1180	13	8,8972	0,266916	148,80	4960	B	3	без ограничений
		418290	40	580	1180	10	6,8440	0,273760	198,40	4960	C	3	без ограничений
		418287	50	580	1180	6	4,1064	0,205320	235,50	4710	A	1	без ограничений
		418270	100	580	1180	4	2,7376	0,273760	516,00	5160	B	3	без ограничений
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO													
XPS CARBON ECO группа горючести Г4 форма кромки: 30, 40, 50, 100 мм - L, 20 мм- прямая шведская плита XPS CARBON ECO 400 SP XPS CARBON ECO FAS/1 S/2 теплоизоляция штукатурных фасадов фрезерованная с двух сторон с адгезионными канавками группа горючести Г4 XPS CARBON ECO DRAIN с дренажными канавками для обустройства пристенного дренажа фундаментов частных домов	для малоэтажного строительства и мелких подрядчиков	418324	20	600	1200	20	14,4000	0,288000	99,00	4950	B	3	без ограничений
		418321	30	580	1180	13	8,8972	0,266916	148,50	4950	B	3	без ограничений
		418320	40	580	1180	10	6,8440	0,273760	198,00	4950	B	3	без ограничений
		418318	50	580	1180	8	5,4752	0,273760	235,00	4700	A	1	без ограничений
		418314	100	580	1180	4	2,7376	0,273760	515,00	5150	C	7	без ограничений
		418528	100	580	2360	4	5,4752	0,547520	520,00	5200	C	7	без ограничений
		489755	30	580	1180	13	8,8972	0,266916	150,00	5000	C	7	210
		489756	40	580	1180	10	6,8440	0,273760	200,00	5000	C	7	210
		489757	50	580	1180	8	5,4752	0,273760	240,00	4800	B	3	без ограничений
		489758	60	580	1180	7	4,7908	0,287448	288,00	4800	C	7	210
		489759	80	580	1180	5	3,4220	0,273760	428,00	5350	C	7	210
		489753	100	580	1180	4	2,7376	0,273760	525,00	5250	C	7	210
		489754	110	580	1180	3	2,0532	0,225852	588,50	5350	C	7	210
418315	60	580	1180	7	4,7908	0,287448	303,00	5050	C	7	210		
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF													
XPS CARBON PROF 250 группа горючести Г4, прочность на сжатие - 250 КПа XPS CARBON PROF 300 группа горючести Г4 прочность на сжатие 300 КПа форма кромки: L (уступом) XPS CARBON PROF 300 RF группа горючести Г3 прочность на сжатие 300 КПа XPS CARBON PROF 400 группа горючести Г4 прочность на сжатие- 400 КПа XPS CARBON PROF 400 RF группа горючести Г3 прочность на сжатие - 400 КПа	Новое строительство ПТС, рамы	429732	40	580	1180	10	6,8440	0,27376	212,00	5300	C	7	без ограничений
		435204	40	580	1180	10	6,8440	0,27376	214,00	5350	C	7	210
		418343	50	580	1180	8	5,4752	0,27376	252,50	5050	B	3	без ограничений
		418342	60	580	1180	7	4,7908	0,28745	303,00	5050	C	7	210
		418335	50	580	1180	8	5,4752	0,27376	275,00	5500	C	7	210
		418334	60	580	1180	7	4,7908	0,28745	330,00	5500	C	7	210
		418339	80	580	1180	5	3,4220	0,27376	424,00	5300	C	7	210
		418338	100	580	1180	4	2,7376	0,27376	530,00	5300	C	7	без ограничений
		418331	80	580	1180	5	3,4220	0,27376	460,00	5750	C	7	210
		418330	100	580	1180	4	2,7376	0,27376	575,00	5750	C	7	210
418327	120	580	1180	3	2,0532	0,24638	726,00	6050	C	7	500		
XPS CARBON PROF 250 SLOPE Группа горючести Г4 прочность на сжатие -250 КПа	обустройство угловых плоских кровель	441982	3,4 % уклон (плита J)	600	1200	20	14,4000	0,28800	108,00	5400	C	7	без ограничений
		441936	1,7 % уклон (плита A)	600	1200	20	14,4000	0,28800	108,00	5400	C	7	без ограничений
		441959	3,4 % уклон (плита K)	600	1200	10	7,2000	0,28800	216,00	5400	C	7	без ограничений
		441940	1,7 % уклон (плита B)	600	1200	10	7,2000	0,28800	216,00	5400	C	7	без ограничений
		441967	8,3 % уклон (плита M)	600	1200	12	8,6400	0,30240	189,00	5400	C	7	без ограничений
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON SOLID													
XPS CARBON SOLID 500 группа горючести Г4, прочность на сжатие 500 КПа XPS CARBON SOLID 700 группа горючести Г4, прочность на сжатие 700 КПа XPS CARBON SOLID 1000 группа горючести Г4, прочность на сжатие 1000 КПа	дороги, спец сооружения, аэродромы	418355	40	580	1180	10	6,8440	0,27376	284,00	7100	C	7	500
		418351	50	580	1180	8	5,4752	0,27376	340,00	6800	C	7	210
		418350	60	580	1180	7	4,7908	0,28745	408,00	6800	C	7	210
		418349	100	580	1180	4	2,7376	0,27376	695,00	6950	C	7	500
		418353	50	580	1180	8	5,4752	0,27376	447,50	8950	C	7	1000
418352	50	580	1180	8	5,4752	0,27376	547,50	10950	C	7	1000		

Примечания:

1. Вся продукция выпускается светлого-серебристого цвета
2. Возможно производство спецзаказов (срок готовности от 30 дней, срок вывоза не более 30 календарных дней с даты первой поставки):
 - с прямой кромкой. Без увеличения стоимости. Минимальный заказ – 300 м³.
 - с длиной плиты до 3 м. Стоимость выше аналога на 200 руб./м³. Минимальный заказ – 300 м³.
 - с нестандартной толщиной. Стоимость выше аналога на 500 руб./м³. Минимальный заказ – 500 м³.
 - группой горючести Г3. Стоимость выше аналога на 300 руб./м³. Минимальный заказ – 300 м³.

*-возможна геометрия 1180 x 580. Код ЕКН такой номенклатуры - 418302.

** сроки носят информативный характер и могут измениться в зависимости от загруженности производственных мощностей

*** -кратно 12 упаковок на одно место выгрузки

Производство:

г.Рязань, Восточный промзона, 21,
 Ульяновская обл., г. Новоульяновск, пр-д Промышленный, д.5Ц
 Республика Башкортостан, г.Учалы, ул. Кровельная, 1
 Кемеровская обл., г. Юрга, ул. 1-ая Железнодорожная д.1
 Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Московская д.3
 г.Днепропетровский, ул. Торговельная,2
 г.Хабаровск просп. 60 лет Октября, 8
 Ленинградская обл., д. Аннолово, Промзона "Парк
 "Федоровское", 2-й Вертикальный проезд уч.11.

Компания ТехноНИКОЛЬ

тел. 8-800-200-05-65

<http://www.xps.tn.ru>








www.tn.ru

Прайс-лист

на комплектацию для XPS ТЕХНИКОЛЬ

СТО 72746455 – 003-2012

с 1 августа 2016 года


Наименование продукции	код товара	упаковка (кратность заказа)	Описание продукции	Применение	ед. измерения	Цена за ед. продукции с НДС	Сроки отгрузки		
							категория	дни	минимальная партия
 <p>Клей-Пена ТЕХНИКОЛЬ для приклеивания пенополистирола под пистолет (большая)</p>	482445	Коробка 12 штук	Баллон - 1000 мл., Налив 750 мл.	Для фиксации EPS, XPS, PIR к различного рода поверхностям. Может использоваться также для герметизации стыков плит без рисков деформации пенополистирольных плит из-за малого вторичного расширения. Наносится с помощью специального пистолета. Расход клея пены при фиксации плит: 10-12 кв.м. один баллон. Температура применения от 0 до +35 °	штука	294,12	A	1	кратно 1 коробке
 <p>Клей-Пена ТЕХНИКОЛЬ для приклеивания пенополистирола под пистолет (малая)</p>	489520	Коробка 16 штук	Баллон - 520 мл., Налив 400 мл.	Для фиксации EPS, XPS, PIR к различного рода поверхностям. Может использоваться также для герметизации стыков плит без рисков деформации пенополистирольных плит из-за малого вторичного расширения. Наносится с помощью специального пистолета. Расход клея пены: 2-4 кв.м. один баллон. Температура применения от 0 до+35 °	штука	138,41	A	1	кратно 1 коробке
 <p>Крепеж ТЕХНИКОЛЬ № 1 для фиксации XPS и профилированной мембраны PLANTER. "ТН-КРЕПЫШ"</p>	363239	Упаковка 200 шт	Размер шляпки с самоклеющимся битумным слоем: 40x40 мм, длина шипа 40 мм	Для временной фиксации плит EPS, XPS, PIR толщиной до 60 мм, а также профилированных мембран	штука	7,50	A	1	кратно 1 упаковке
 <p>Крепеж ТЕХНИКОЛЬ № 2 для фиксации XPS и профилированной мембраны PLANTER. "ТН-КРЕПЫШ"</p>	429854	упаковка 100 шт	Размер шляпки с самоклеющимся битумным слоем: 65x65 мм, длина шипа 78 мм	Для временной фиксации плит EPS, XPS, PIR толщиной свыше 50 мм	штука	13,50	A	1	кратно 1 упаковке
 <p>Угловой крепеж XPS ТЕХНИКОЛЬ</p>	521831	упаковка 150 штук	Конструктивный элемент, предназначенный для соединения плит перпендикулярно друг другу при помощи винтов R16.	Шаг установки угловых крепежей - 300мм. Используется при устройстве утепленной шведской плиты, плитных и ленточных фундаментов, полов по грунту, стен и других конструктивных элементов, включая колонны и армопояса. Изготовлены из высокопрочного пластика и способны выдерживать значительные нагрузки.	штука	47,00	A	1	кратно 1 коробке
 <p>Винт R16 XPS ТЕХНИКОЛЬ</p>	521832	упаковка 300 штук	Винт-шуруп под торцевую биту	Для фиксации Углового крепежа XPS ТЕХНИКОЛЬ в плиту. Изготовлен из высокопрочного пластика. Расход 6 штук на один угловой элемент. Может использоваться также для фиксации мембраны PLANTER	штука	10,00	A	1	кратно 1 упаковке
 <p>Ножовка для теплоизоляции ТЕХНИКОЛЬ*</p>	541059	коробка 20 штук	Ножовка со специальным полотном	Для обработки (резки) теплоизоляции различных типов: каменная и стекловата, EPS, XPS, полиуретановые утеплители	штука	1500,00	A	1	кратно 1 коробке

Примечания:

* продукция возможна к заказу с 15.07.16

Компания ТЕХНИКОЛЬ
тел. 8-800-200-05-65

<http://www.xps.tn.ru>
www.tn.ru

Наименование продукции	область применения	код товара	Геометрические размеры			Количество в упаковке			Цена без НДС, руб.		Сроки отгрузки		
			Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Плит, шт	м ²	м ³	м ²	м ³	категория	дни **	минимальная партия, м ³ ***
ТЕХНОПЛЕКС													
ТЕХНОПЛЕКС/TECHNOPLEX группа горючести Г4 форма кромки: 30, 40, 50, 100 мм - L , 20 мм- прямая	для ремонта квартир-DIY	418297	20	600	1200	20	14,40000	0,288000	99,20	4203,60	В	3	без ограничений
		418292	30	580	1180	13	8,89720	0,266916	148,80	4203,60	В	3	без ограничений
		418290	40	580	1180	10	6,84400	0,273760	198,40	4203,60	С	3	без ограничений
		418287	50	580	1180	6	4,10640	0,205320	235,50	3991,73	А	1	без ограничений
		418270	100	580	1180	4	2,73760	0,273760	516,00	4373,10	В	3	без ограничений
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO													
XPS CARBON ECO группа горючести Г4 форма кромки: 30, 40, 50, 100 мм - L , 20 мм- прямая ШВЕДСКАЯ ПЛИТА XPS CARBON ECO 400 SP XPS CARBON ECO FAS/1 S/2 теплоизоляция штукатурных фасадов фрезерованная с двух сторон с адгезионными канавками группа горючести Г4 	для малоэтажного строительства и мелких подрядчиков	418324	20	600	1200	20	14,40000	0,288000	99,00	4195,13	В	3	без ограничений
		418321	30	580	1180	13	8,89720	0,266916	148,50	4195,13	В	3	без ограничений
		418320	40	580	1180	10	6,84400	0,273760	198,00	4195,13	В	3	без ограничений
		418318	50	580	1180	8	5,47520	0,273760	235,00	3983,25	А	1	без ограничений
		418314	100	580	1180	4	2,73760	0,273760	515,00	4364,63	С	7	без ограничений
		418528	100	580	2360	4	5,47520	0,547520	520,00	4407,00	С	7	без ограничений
		489755	30	580	1180	13	8,8972	0,266916	150,00	4237,50	С	7	210
		489756	40	580	1180	10	6,8440	0,273760	200,00	4237,50	С	7	210
		489757	50	580	1180	8	5,4752	0,273760	240,00	4068,00	В	3	без ограничений
		489758	60	580	1180	7	4,7908	0,287448	288,00	4068,00	С	7	210
		489759	80	580	1180	5	3,4220	0,273760	428,00	4534,13	С	7	210
		489753	100	580	1180	4	2,7376	0,273760	525,00	4449,38	С	7	210
		489754	110	580	1180	3	2,0532	0,225852	588,50	4534,13	С	7	210
XPS CARBON ECO DRAIN с дренажными канавками для обустройства пристенного дренажа фундаментов частных домов		418315	60	580	1180	7	4,79080	0,287448	303,00	4279,88	С	7	210
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF													
XPS CARBON PROF 250 группа горючести Г4, прочность на сжатие - 250 КПа XPS CARBON PROF 300 группа горючести Г4 прочность на сжатие 300 КПа форма кромки: L (уступом) XPS CARBON PROF 300 RF группа горючести Г3 прочность на сжатие 300 КПа XPS CARBON PROF 400 группа горючести Г4 прочность на сжатие- 400 КПа XPS CARBON PROF 400 RF группа горючести Г3 прочность на сжатие - 400 КПа	Новое строительство ЛТС, ремонты	429732	40	580	1180	10	6,84400	0,273760	212,00	4491,75	С	7	без ограничений
		435204	40	580	1180	10	6,84400	0,273760	214,00	4534,13	С	7	210
		418343	50	580	1180	8	5,47520	0,273760	252,50	4279,88	В	3	без ограничений
		418342	60	580	1180	7	4,79080	0,287448	303,00	4279,88	С	7	210
		418335	50	580	1180	8	5,47520	0,273760	275,00	4661,25	С	7	210
		418334	60	580	1180	7	4,79080	0,287448	330,00	4661,25	С	7	210
		418339	80	580	1180	5	3,42200	0,273760	424,00	4491,75	С	7	210
		418338	100	580	1180	4	2,73760	0,273760	530,00	4491,75	С	7	без ограничений
		418331	80	580	1180	5	3,42200	0,273760	460,00	4873,13	С	7	210
		418330	100	580	1180	4	2,73760	0,273760	575,00	4873,13	С	7	210
418327	120	580	1180	3	2,05320	0,246384	726,00	5127,38	С	7	500		
XPS CARBON PROF 250 SLOPE Группа горючести Г4 прочность на сжатие -250 КПа	обустройство уклонов плоских кровель	441982	3,4 % уклон (плита J)	600	1200	20	14,40000	0,288000	108	4576,50	С	7	без ограничений
		441936	1,7 % уклон (плита А)	600	1200	20	14,40000	0,288000	108	4576,50	С	7	без ограничений
		441959	3,4 % уклон (плита К)	600	1200	10	7,20000	0,288000	216	4576,50	С	7	без ограничений
		441940	1,7 % уклон (плита В)	600	1200	10	7,20000	0,288000	216	4576,50	С	7	без ограничений
		441967	8,3 % уклон (плита М)	600	1200	12	8,64000	0,302400	189	4576,50	С	7	без ограничений
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON SOLID													
XPS CARBON SOLID 500 группа горючести Г4, прочность на сжатие 500 КПа	дороги, спец.сооружения, пром.полы, автостоянки, вазельные полосы, вертолетные площадки	418355	40	580	1180	10	6,84400	0,273760	284,00	6017,25	С	7	500
		418351	50	580	1180	8	5,47520	0,273760	340,00	5763,00	С	7	210
		418350	60	580	1180	7	4,79080	0,287448	408,00	5763,00	С	7	210
		418349	100	580	1180	4	2,73760	0,273760	695,00	5890,13	С	7	500
XPS CARBON SOLID 700 группа горючести Г4, прочность на сжатие 700 КПа		418353	50	580	1180	8	5,47520	0,273760	447,50	7585,13	С	7	1000
XPS CARBON SOLID 1000 группа горючести Г4, прочность на сжатие 1000 КПа		418352	50	580	1180	8	5,47520	0,273760	547,50	9280,13	С	7	1000

Примечания:

1. Вся продукция выпускается светло-серебристого цвета
2. Возможно производство спецзаказов (срок готовности от 30 дней, срок вывоза не более 30 календарных дней с даты первой поставки):
 - с прямой кромкой. Без увеличения стоимости. Минимальный заказ – 300 м³.
 - с длиной плиты до 3 м. Стоимость выше аналога на 200 руб./м³. Минимальный заказ – 300 м³.
 - с нестандартной толщиной. Стоимость выше аналога на 500 руб./м³. Минимальный заказ – 500 м³.
 - группой горючести Г3. Стоимость выше аналога на 300 руб./м³. Минимальный заказ – 300 м³.

Производство:

г.Рязань, Восточный промузел, 21,
Ульяновская обл., г. Новоульяновск, пр-д Промышленный, д.5Ц
Республика Башкортостан, г.Учалы, ул. Кровельная, 1
Кемеровская обл., г. Юрга, ул. 1-ая Железнодорожная д.1
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Московская д.3
г.Днепродзержинск, ул. Торговельная,2
г.Хабаровск просп. 60 лет Октября, 8
Ленинградская обл., д. Аннолово, Промзона "Парк
"Федоровское", 2-й Вертикальный проезд, уч.11.

Компания ТехноНИКОЛЬ
тел. 8-800-200-05-65

<http://www.technoplex.ru>
<http://www.tn.ru>

*-возможна геометрия 1180 x 580. Код ЕКН такой номенклатуры - 418302.

** сроки носят информативный характер и могут изменяться в зависимости от загруженности производственных мощностей

*** -кратно 12 упаковок на одно место выгрузки

Прайс-лист



на экструзионный пенополистирол XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SAND

для промышленных потребителей

производства г. Рязань

СТО 72746455 – 003-2012

с 1 августа 2016 года

Наименование продукции	код товара	Геометрические размеры			Количество в упаковке			Цена с НДС, руб.		Сроки отгрузки		
		Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Плит, шт	м2	м ³	м ²	м ³	категория	дни ***	минимальная партия, м3 *
XPS CARBON SAND PVC. Материал для производства ПВХ-панелей (сэндвич). Область применения панелей: откосы, двери, мебель, перегородки												
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SAND PVC группа горючести Г4	418357	100	600	3000	4	7,20000	0,720000	510,00	5100	В	3	без ограничений
	418358	100	600	3030	4	7,27200	0,727200	510,00	5100	С	7	500
	537683	63	600	3030	6	6,87204	0,687204	308,70	4900	В	3	без ограничений
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SAND PVC S/2 группа горючести Г4	485427	30	600	3030	13	7,09020	0,709020	159,00	5300	С	7	210
XPS CARBON SAND VAN. Материал для производства изотермических фургонов, холодильных камер ангаров, контейнеров, будок, кунгов, вагонов												
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SAND VAN RF S/2 группа горючести Г3 фрезерованная поверхность	418370	30	600	2500	13	19,50000	0,585000	187,50	6250	С	7	500
	418369	40	600	2500	10	15,00000	0,600000	242,00	6050	С	7	500
	418366	50	600	2500	8	12,00000	0,600000	302,50	6050	С	7	500
	418365	60	600	2500	7	10,50000	0,630000	363,00	6050	С	7	500
	418364	80	600	2500	5	7,50000	0,600000	508,00	6350	С	7	500
	418367 **	50	600	2500	8	12,00000	0,600000	367,50	7350	С	7	500
XPS CARBON SAND MON. Материал для производства ЖБИ-плит и панелей												
XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON SAND MON группа горючести Г4	418607	50	600	2530	8	12,14400	0,607200	560	5600	С	7	210
	418600	60	580	2400	7	11,69280	0,584640	560	5600	С	7	210
	418602	120	585	2385	3	4,18568	0,502281	295	5900	С	7	1000

вся продукция производится с прямой кромкой
при заказе продукции с нестандартной толщиной . Стоимость выше аналога на 500 руб./м3. Минимальный заказ – 500 м3.
при заказе продукции с нестандартной длиной. Стоимость выше аналога на 200 руб./м3. Минимальный заказ – 500 м3.

* -при единовременном заказе и 100% предоплате

** прочность на сжатие продукции - 500 КПа

*** сроки носят информативный характер и могут изменяться в зависимости от загруженности производственных мощностей

Производство:

г.Рязань, Восточный промузел, 21,
Ульяновская обл., г. Новоульяновск, пр-д Промышленный, д.5Ц
Республика Башкортостан, г.Учалы, ул. Кровельная, 1
Кемеровская обл., г. Юрга, ул. 1-ая Железнодорожная д.1
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Московская д.3
г.Днепропетровск, ул. Торговельная,2
г.Хабаровск просп. 60 лет Октября, 8
Компания ТехноНИКОЛЬ <http://www.xps.tn.ru>
тел. 8-800-200-05-65 www.tn.ru